

datablad

Fiberkablage Multimode 50/125 μ OM2

Material

Fiber

Sekundärskyddad 50/125 μ fiber, OM2

Kabel

Halogenfri orange 2mm kabel.

Kontaktton

Kablage kan levereras med alla på marknaden förekommande kontaktton. Materialet i kontakthuset är plast eller metall, Ferrulen är gjord i zirconia. (SMA har metallferrul)

Slipning

Insertion Loss (IL) <0,2dB (MTRJ<0,5dB) (SMA <0,8dB)

2,5mm ferrul:
Radius: 10-25mm
Fiberheight: -100 - +100nm
Apex offset: 50 μ m
Angleoffset 0,3°

Längdtolerans

-10 - +40cm

ID märkning

Varje kablage är märkt med ett unikt serienummer.

Förpackning

Varje kontakt är försedd med dammskydd och förpackad i en försluten plastpåse. På etiketten anges mätvärden för alla kontakter.

Hantering

Före inkoppling skall ferrultoppen rengöras.

Kvalitetsledningssystem

Tele & Datanät AB är certifierat enligt EN-ISO 9001:2000

Miljöledningssystem

Tele & Datanät AB är certifierat enligt EN-ISO 14001:2004



Beställningsinformation

Art nr Benämning

6411xx	Jumper dpx SMA-SMA
6412xx	Jumper dpx SMA-ST
6414xx	Jumper dpx SMA-SC
6422xx	Jumper dpx ST-ST
6424xx	Jumper dpx ST-SC
6425xx	Jumper dpx ST-FC
6428xx	Jumper dpx ST-MTRJ
642Lxx	Jumper dpx ST-LC
6444xx	Jumper dpx SC-SC
6445xx	Jumper dpx SC-FC
6448xx	Jumper dpx SC-MTRJ
644Lxx	Jumper dpx SC-LC
6455xx	Jumper dpx FC-FC
6488xx	Jumper dpx MTRJ-MTRJ
648Lxx	Jumper dpx MTRJ-LC
64LLxx	Jumper dpx LC-LC

xx= längd i meter