

Fiberkablage Singlemode

Material

Fiber

Sekundärskyddad
singlemodefiber (G652D)

Kabel

Halogenfri blå 2mm kabel
med kevlaravlastning.

Kontaktton

Kablage kan levereras med
alla på marknaden
förekommande kontaktton.
Materialet i kontakthuset är
plast eller metall, Ferrulen är
gjord i zirconia.

Slipning

Slipningen utförs i två olika
varianter.

UPC: Return Loss (RL)
bättre än 50 dB

Insertion Loss (IL) <0,2dB
(MTRJ Kontakt <0,5db)

Radius: 10-25mm (2,5mm)
7-20mm (1,25mm)

Fiberheight: -50 - +50nm
Apex offset: <50µm
Angleoffset <0,2°

APC (8°): RL bättre än
60dB.

Insertion Loss (IL) <0,2dB
(MTRJ Kontakt <0,5db)

Radius: 5-15mm
Fiberheight: -50 - +50nm
Apex offset: <50µm
Angleoffset <0,3°

Längdtolerans

-0% - +5%

ID märkning

Varje kablage är märkt med
ett unikt serienummer för full
spårbarhet. Mätdata sparas
av Tele & Datanät AB.

Förpackning

Varje kontakt är försedd
med dammskydd och
förpackad i en försluten
plastpåse. På etiketten
anges mätvärden (IL och
RL) för alla kontakter.

Hantering

Före inkoppling skall
ferrultoppen rengöras.

Kvalitetsledningssystem

Tele & Datanät AB är
certifierat enligt EN-ISO
9001:2000

Miljöledningssystem

Tele & Datanät AB är
certifierat enligt EN-ISO
14001:2004



Beställningsinformation

Art nr	Benämning
4422xx	Jumper dpx ST-ST
4424xx	Jumper dpx ST-SC
4425xx	Jumper dpx ST-FC
4428xx	Jumper dpx ST-MTRJ
442Lxx	Jumper dpx ST-LC
4444xx	Jumper dpx SC-SC
4445xx	Jumper dpx SC-FC
4446xx	Jumper dpx SC-SC/APC
4448xx	Jumper dpx SC-MTRJ
444Exx	Jumper dpx SC-E2000
444Fxx	Jumper dpx SC-E2000/APC
444Lxx	Jumper dpx SC-LC
444Mxx	Jumper dpx SC-MU
4455xx	Jumper dpx FC-FC
4456xx	Jumper dpx FC-SC/APC
445Lxx	Jumper dpx FC-LC
4466xx	Jumper dpx SC/APC-SC/APC
446Lxx	Jumper dpx SC/APC-LC
4488xx	Jumper dpx MTRJ-MTRJ
448Lxx	Jumper dpx MTRJ-LC
44LLxx	Jumper dpx LC-LC
44LMxx	Jumper dpx LC-MU
44MMxx	Jumper dpx MU-MU

xx= längd i meter